

CIP Stanice

CIP50, CIP100, CIP200

Popis zařízení

CIP stanice slouží k sanitaci nádob. Zařízení dodáváme jak stacionární, tak mobilní na kolečkách. Funkce zařízení spočívá v čerpání sanitačního media do nádob (ck tanků, ležáckých tanků) a jeho rozstřík na stěny nádob, následné odčerpání CIP stanicí a opětovný rozstřík do nádob. Při této cirkulaci lze sanitační medium dohřívát v průtokovém ohřívači až na teplotu 80° C.

Parametry

	CIP50	CIP100	CIP200
Šířka (mm)	900	1000	1200
Výška (mm)	1600	1800	2100
Hloubka (mm)	600	700	800
Zásobník - zásada (L)	50	100	200
Zásobník - kyselina(L)	50	100	200
Topné těleso (W)	7500	7500	7500
Neutralizační nádoba (L)	30	30	-
Čerpadlo Ebara - nerez	CDM 70/07	CDM 70/07	CDM 70/07
Potrubní rozvody	DN25	DN25	DN32
Armatury	DN25	DN25	DN32
Sání	DN25	DN25	DN32
Výtlač	DN25	DN25	DN32
Hlavní vypínač	3 x 230V 16A		

Zařízení je vyrobeno z nerez oceli, včetně celonerezového čerpadla s mechanickou ucpávkou do teploty 120° C

Záruky

Zařízení CIP	36 měsíců
Elektroinstalace	24 měsíců
Čerpadlo	24 měsíců

Ovládací panel CIP



CIP100



CIP50

